

# RECLAMEPROFIELEN



Reclameborden langs sportvelden zijn een goede bron van inkomsten. Ons railsysteem voor reclameborden is zeer doordacht en robuust uitgevoerd. De reclameborden kunnen zonder schroeven makkelijk en eenvoudig in het railsysteem worden geplaatst.

Ons railsysteem van reclameprofielen bestaat uit een aluminium onderbordprofiel (40x20 mm) en een bovenbordprofiel (55x20 mm). Deze worden onderling gekoppeld met kunststof verbindingstukken (ca. 15x8x100 mm). De profielen zijn voorzien van peesstrips ter voorkoming van het 'klapperen' van reclameborden (geluidsreductie) en voor het klemmen van de reclameborden.

Onze reclameprofielen met peesstrips zijn geschikt voor reclameborden van 6 - 8 mm en kunnen worden geleverd in blank aluminium, geanodiseerd of in RAL-kleur. De lengte uiteinden van ons onder- en bovenbordprofiel kunnen worden voorzien van eindkappen.

Omdat het bovenbordprofiel voorzien is van extra ruimte, zijn de reclameborden (zonder schroeven) makkelijk en eenvoudig te plaatsen in het railsysteem. Met zuignappen kunnen de reclameborden eenvoudig worden verwisseld.