

SLAGPLANK

De staalgewapende, gerecyclede (vol)kunststof slagplank biedt hekwerken en ballenvangers bescherming tegen hockeyballen. De slagplank kan ook worden gebruikt voor infillbehoud en het tegengaan van de verspreiding van microplastics of als opsluitband. De slagplank is voorzien van een pen-gatverbinding voor de onderlinge koppeling en de afmetingen zijn: L 400 x H 15 x D 5 cm



Montage slagplanken

De slagplank dient voor de staanders van het hekwerk of ballenvanger te worden gemonteerd. De beide uiteinden van twee slagplanken dienen door staanderbeugels aan een staander te worden gemonteerd. Bij montage van de slagplanken dient u rekening te houden met een onderlinge afstand van 5 mm tussen de slagplanken. Bij het monteren van de slagplanken bij warm weer kan deze dilatatievoeg minder dan 5 mm bedragen. Bij de montage van de slagplanken kan het voorkomen, dat u voor de poorten en/of hoeken passtukken dient te zagen. Door de staalwapening in de slagplank adviseren wij u om bij het zagen gebruik te maken van een ijzerzaag.

Belangrijk

De bevestigingsmaterialen dienen op het hekwerk en de wensen van de opdrachtgever te worden afgestemd maar dienen bovenal te zorgen voor een degelijke bevestiging. Bij eventuele vragen of advies over de juiste wijze van montage, kun je ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres bereiken.

W&H Sports
Haverstraat 71
2153 GD Nieuw Vennep
+31(0)252 – 683300
info@whsports.nl

Kunststof slagplanken met staalwapening

Staalwapende, gerecycled (vol)kunststof slag-/kantplank voorzien van pen-gatverbinding (ook te gebruiken als opsluiting). Afmetingen: L 400 cm x H 15 cm x B 5 cm. Exclusief bevestigingsmaterialen.

Artikelnr. WH710452

Materiaal

- 100% gerecycled (vol) kunststof
- Kleur zwart
- Buigmodulus van 12,119 N/mm², stijfheid E-modulus 6.050 Mpa, gewicht 17 kg
- Staalversterkte slagplank met 4 wapeningstaven S8 over de lengte van de plank.