



ReLife® LawnPlay rubbertegels

De GreenMatter ReLife® LawnPlay rubbertegels, ontworpen voor gebruik onder speeltoestellen en schommels, bieden gecertificeerde valdemping volgens EN-1177:2018 tot een hoogte van 2,10 meter. De tegels kenmerken zich door royale perforaties, waardoor regenwater direct in de bodem wordt opgenomen en de uitsparingen benut kunnen worden voor natuurlijke begroeiing. Het vullen van de openingen met teelaarde en graszaad resulteert in groen tussen de tegels, waardoor niet alleen een veilige, maar ook een ecologische ondergrond voor speelplaatsen ontstaat.

Met de GreenMatter Relife® LawnPlay rubbertegels krijgt het rubber uit kunstgrasvelden een derde leven. Instrooirubber bestaat namelijk voor 100% uit gerecycled rubbergranulaat dat werd gewonnen uit versleten voertuigbanden. Een buitengewoon duurzame oplossing!

Voordelen in een oogopslag

- Gecertificeerde valhoogte tot 2,10 meter
- Stimuleert natuurlijke vegetatie
- Vervaardigd uit 100%
- 100% recyclebaar na einde levensduur

Technische specificaties

Formaat	Dikte	Valhoogte*	Gewicht
1000 x 500	45 mm	2,0 m	10,6 kg
1000 x 500	65 mm	2,1 m	15,3 kg
Maattolerantie	Lengte en breedte +/- 2% , Dikte +/-5%		
Gewichtstolerantie	+/- 5%		
Materiaal samenstelling	Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel.		
Oppervlaktestructuur	Vlakke zijdes met royale perforaties.		
Kleur	Zwart		
Certificering	TÜV gecertificeerd conform de Europese norm EN- 1177:2018.		
REACH	Volgens entry 50 Annex xvii van de REACH-verordening toe te passen in situaties waar frequent huidcontact mogelijk is of als ondergrond waarop kinderen regelmatig spelen.		

* Maximaal toelaatbare valhoogte (HIC-waarde).