

# VOORBEELD BESTEKOMSCHRIJVING ECORASTER

RAW- bestek

## KLP ECORASTER GREENMATTER Bloxx Kunstgras

Besteks post nummer	Catalogusnummer		Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	V	N	Hoeveel- heid bouwstof	L	T B
	Hoofdcode	deficode								
	1:	2: 3: 4: 5: 6:								
5		. . . . .	WEGENBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN							
50		. . . . .	GreenMatter Ecoraster Bloxx o.g.							
		. . . . .	Algemeen:							
		. . . . .	Leveren en aanbrengen GreenMatter Ecoraster Bloxx o.g.							
		. . . . .	op tekening aangegeven locaties							
500010		. . . . .	Aanbrengen GreenMatter Ecoraster Bloxx o.g.	m2						
		. . . . .	Situering: zie tekening							
500011		. . . . .	Leveren en aanbrengen GreenMatter Ecoraster Bloxx o.g.							
		. . . . .	Situering: zie bestekpost .....							
		. . . . .	Betreft: KLP® UV gestabiliseerd GreenMatter Ecoraster Bloxx o.g.,	st						
		. . . . .	Afmeting: 33x33x5 cm							
		. . . . .	Kleur: donkergroen							
		. . . . .	Onderlinge vergrendeling: 36 verbindingsspennen per vierkante meter							
		. . . . .	Materiaal: 100% gerecycled kunststof, waarvan minstens 50% afkomstig uit gerecyclede oude kunstgrasvelden							
		. . . . .	Leveren en aanbrengen Bestrating van beton ter vulling van GreenMatter							
		. . . . .	Ecoraster Bloxx							
		. . . . .	Afmeting: 142x14x45 mm							
		. . . . .	Kleur: grijs							
		. . . . .	Materiaal: beton							
		. . . . .	Beschrijving: volkantige vorm, gripvaste oppervlakte en afgeschuinde kanten							

### 3. BEPALINGEN

#### HFD PAR ART LID

#### 53 TECHNISCHE BEPALING GreenMatter Ecoraster Bloxx

#### 51 01 EISEN EN UITVOERING

#### 51 01 01 MATERIAAL

01 Het kunststof materiaal dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:

- 100% gerecycled kunststof, waarvan minimaal 50% gerecycled kunstgras van versleten kunstgrasvelden
- het materiaal dient massief te zijn;
- kleur: Groen
- TUV gecertificeerd DIN 1072
- UV- en weerbestendig volgens DIN EN 60068-2-5
- aslast tot 20 ton, getest volgens DIN 1072:1985
- treksterkte 5 kN/m

Het beton material dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:

- kleur: Grijs
- afwerking: afgeronde hoeken
- breeklast volgens DIN EN 1338:2003-08

#### GELIJKWAARDIGHEID

02 Indien een aannemer een gelijkwaardig materiaal aanbiedt, wordt dit o.a. beoordeeld op

- fysische eigenschappen
- mechanische eigenschappen
- kleur
- materiaalsamenstelling;
- 100% gerecycled kunststof, met minimaal 50% gerecycled kunstgras van versleten kunstgrasvelden
- onderlinge verbinding elementen;
- afmetingen 33x33 cm per element met 36 verbindingspennen per vierkante meter voor de vergrendeling van de elementen onderling.
- hoogte 5 cm
- alle eerder genoemde eisen en waarden moeten door de bijbehorende certificaten en testrapporten worden aangetoond