

# RECLAMEPROFIELEN



Ook de montage kunnen we voor u verzorgen.



Reclameborden langs sportvelden zijn een goede bron van inkomsten. Ons railsysteem voor reclameborden is zeer doordacht en robuust uitgevoerd. De reclameborden kunnen zonder schroeven makkelijk en eenvoudig in het railsysteem worden geplaatst.

Ons railsysteem van reclameprofielen bestaat uit een aluminium onderbordprofiel (40x20 mm) en een bovenbordprofiel (55x20 mm). Deze worden onderling gekoppeld met kunststof verbindingstukken (ca. 15x8x100 mm). De profielen zijn voorzien van peesstrips ter voorkoming van het 'klapperen' van reclameborden (geluidsreductie) en voor het klemmen van de reclameborden.

Onze reclameprofielen met peesstrips zijn geschikt voor reclameborden van 6 - 8 mm en kunnen worden geleverd in blank aluminium, geanodiseerd of in RAL-kleur. De lengte uiteinden van ons onder- en bovenbordprofiel kunnen worden voorzien van eindkappen.

Omdat het bovenbordprofiel voorzien is van extra ruimte, zijn de reclameborden (zonder schroeven) makkelijk en eenvoudig te plaatsen in het railsysteem. Met zuignappen kunnen de reclameborden eenvoudig worden verwisseld.



### Reclamebordprofiel (bruit)

Onze brute reclamebordprofielen / sponsorbordprofielen zijn een railsysteem waarin reclameborden kunnen worden aangebracht.



### Reclamebordprofiel (geanodiseerd)


Onze geanodiseerde reclamebordprofielen / sponsorbordprofielen zijn een railsysteem waarin reclameborden kunnen worden aangebracht.



### De Sponsorbolt C-Mount

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montage materiaal
Prijs per meter	€ 13,90 (2 klemmen per meter)
Functie	Permanente montage van reclameborden (demontabel)
Materiaal	Metaal, verzinkt, ø 3 mm
Klembereik	Alle dubbelstaafmat hekwerken (verticale mat)
Dikte reclamebord	Tot en met ø 12 mm
Hoogte reclamebord	Elke hoogte (tot 40 mm hoger dan het hekwerk zelf)
Lengte reclamebord	Elke lengte
Geluidabsorberend	Nee (niet nodig)
Fixatie	Vastklemmen en 1x vastdraaien* (boren is niet nodig)
Montage zijde	Omlopen is niet nodig gedurende montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Semi-automatisch

- Montage gemak
- Wisselgemak
- Hufterproof score
- Corrosiebestendigheid
- Veiligheid



### De Sponsorbolt FlyMount 'Amsterdam'

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montage materiaal en gereedschap.
Prijs per meter	€ 9,90 (2 klemmen per meter)
Functie	Permanente montage van reclameborden (demontabel)
Materiaal	Metaal, verzinkt, ø 3 mm
Klembereik	Alle dubbelstaafmat hekwerken (horizontale mat)
Dikte reclamebord	Tot en met ø 10 mm
Hoogte reclamebord	Uitsluitend H21 (exacte hoogte van 21, 41, 61, 81, 101 cm, enz.)
Lengte reclamebord	Staander bepaald
Geluidabsorberend	Nee (niet nodig)
Fixatie	Vastklemmen en 2x vastdraaien (boren is niet nodig)
Montage zijde	Omlopen is niet nodig tijdens montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Automatisch

#### H21 sponsorbord standaard.

Voor toepassing van het Sponsorbolt systeem heb je nodig:

- Een 'dubbelstaafmat' hekwerk.
- Een H21 sponsorbord hoogte van 21, 41, 61, of 81 cm.
- Sponsorborden niet dikker dan maximaal 8 mm.



## De Sponsorbolt BetaMount

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montagemateriaal
Prijs per meter	Op aanvraag
Functie	Permanente montage van reclameborden/informatieborden (demontabel)
Materiaal	Inox of verzinkt staal, ø 1,5 mm
Klembereik	4 soorten hekwerk (Securifor, Resistor, Nylofor, en Panofor)
Dikte reclamebord	Elke dikte
Hoogte reclamebord	Elke hoogte (ook hoger dan het hekwerk)
Lengte reclamebord	Staander bepaald
Geluidabsorberend	Ja, actief (instelbaar)

Fixatie	Boren en 1x vastdraaien
Montage zijde	Omlopen is niet nodig tijdens montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Handmatig (mbv meegeleverde boormal)

Montage gemak	★★★★☆
Wisselgemak	★★★★☆
Hufterproof score	★★★★★
Corrosiebestendigheid	★★★★★
Veiligheid	★★★★★

## De Sponsorbolt FlyMount 90

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montagemateriaal
Prijs per meter	€ 11,90 (2 klemmen per meter)
Functie	Permanente montage van reclameborden (demontabel)
Materiaal	Metaal, verzinkt, ø 3 mm
Klembereik	Alle dubbelstaafmat hekwerken (verticale mat)
Dikte reclamebord	6 tot en met 8 mm
Hoogte reclamebord	Elke hoogte (tot 20 mm hoger dan het hekwerk zelf)
Lengte reclamebord	Staander bepaald
Geluidabsorberend	Ja

Fixatie	Vastklemmen en 1x vastdraaien (boren is niet nodig)
Montage zijde	Omlopen is noodzakelijk bij individuele montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Semi-automatisch

Montage gemak	★★★★★
Wisselgemak	★★★★★
Hufterproof score	★★★★☆
Corrosiebestendigheid	★★★★★
Veiligheid	★★★★★

## De Sponsorbolt FlyMount 60

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montagemateriaal
Prijs per meter	€ 11,90 (2 klemmen per meter)
Functie	Permanente montage van reclameborden (demontabel)
Materiaal	Metaal, verzinkt, ø 3 mm
Klembereik	Alle dubbelstaafmat hekwerken (verticale mat)
Dikte reclamebord	6 tot en met 8 mm
Hoogte reclamebord	Elke hoogte (tot 20 mm hoger dan het hekwerk zelf)
Lengte reclamebord	Staander bepaald
Geluidabsorberend	Ja

Fixatie	Vastklemmen en 1x vastdraaien (boren is niet nodig)
Montage zijde	Omlopen is noodzakelijk bij individuele montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Semi-automatisch

Montage gemak	★★★★★
Wisselgemak	★★★★★
Hufterproof score	★★★★☆
Corrosiebestendigheid	★★★★★
Veiligheid	★★★★★

## De Sponsorbolt FlyMount 'Shorty'

Colli/doos	50 klemmen in stevige bewaardoos, incl. montagemateriaal
Prijs per meter	€ 11,90 (2 klemmen per meter)
Functie	Permanente montage van reclameborden (demontabel)
Materiaal	Metaal, verzinkt, ø 3 mm
Klembereik	Alle dubbelstaafmat hekwerken (verticale mat)
Dikte reclamebord	6 tot en met 8 mm
Hoogte reclamebord	Elke hoogte (tot 20 mm hoger dan het hekwerk zelf)
Lengte reclamebord	Staander bepaald
Geluidabsorberend	Ja

Fixatie	Vastklemmen en 1x vastdraaien (boren is niet nodig)
Montage zijde	Omlopen is noodzakelijk bij individuele montage
Zichtzijde bord	Voor- en achterzijde
Hoogtestelling	Semi-automatisch

Montage gemak	★★★★★
Wisselgemak	★★★★★
Hufterproof score	★★★★☆
Corrosiebestendigheid	★★★★★
Veiligheid	★★★★★